

Vivitek D8900

高亮度工程投影機



產品特色

- 真實解析度 XGA (1024 x 768)
- 超高亮度 10000 流明
- DLP® BrilliantColor™ 亮麗色彩技術讓影像更加生動活潑
- 內建硬體邊緣融合
- 針對不同的使用環境可更換選購鏡頭 (6 種鏡頭可供更換)
- 豐富的輸出入介面 · 包含: HDMI v1.3, DVI-D, Component, 3G HDS/In, 3G HDS/Out, VGA-Out, RJ45 及 RS-232C
- 內建硬體邊緣融合技術
- 前側及側邊可更換防塵網
- RJ45 網路控制介面
- 內建 12V trigger 觸發
- 方便的燈泡更換設計

Product Photos



產品規格										
顯示技術	DLP									
投影亮度	10,000 流明									
真實解析度	XGA (1024 x 768)									
最大支援解析度	支援 WUXGA (1920 x 1200)@60Hz									
對比度	3000:1									
燈泡使用時間 / 瓦特數	2000/2500 Hours (標準 / 經濟 模式), 400W x 2									
鏡頭投射比(標準鏡頭)	1.72 - 2.27:1									
投影尺寸 (對角線)	50 吋- 500 吋									
投影距離	1.83 - 14.9 公尺 (6ft - 49ft)									
鏡頭	F = 1.6 - 1.9 f = 25.7 - 33.7mm									
鏡頭縮放比	1.3 倍									
投影尺寸	16:10 真實, 4:3 及 16:9 相容									
Offset	0% ~ +50%									
梯形修正	+/-30° 垂直, 水平:+/-35°									
同步頻率	水平頻率: 15 - 108kHz 垂直頻率: 48 - 120 Hz									
邊緣融合	有 (內建)									
鏡頭位移	水平:+/- 50%, 垂直: +/- 10%									
視訊相容	SDTV (480i/576i), EDTV (480p/576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC/NTSC 4.43, PAL B/G/H/I/M/N 60, SECAM									
輸入/出介面	HDMI v1.3, DVI-D, Component (YPbPr), VGA-In, S-Video, Composite, 3G HDS/In, 3G HDS/Out, RJ45, 12V Trigger, RS-232C, Wired Remote									
投影方式	正投/吊掛, (前投 或 背投)									
機器體積 (W x D x H)	508 x 552.6 x 229mm (20" x 21.8" x 9")									
機器淨重 (不含鏡頭)	24 公斤 (52.9lbs)									
噪音質	39 dB/39 dB (單燈模式 經濟/標準 模式) 39 dB/43 dB (雙燈模式 經濟/標準 模式)									
電源	AC 100-240V, 50/60Hz									
消耗功率	<table border="1"> <thead> <tr> <th>供應電源</th> <th>雙燈模式</th> <th>單燈模式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>220V</td> <td>960W</td> <td>450W</td> </tr> <tr> <td>110V</td> <td>995W</td> <td>440W</td> </tr> </tbody> </table> 待機模式: 0.5W (不含 RJ-45, RS-232 開啟)	供應電源	雙燈模式	單燈模式	220V	960W	450W	110V	995W	440W
供應電源	雙燈模式	單燈模式								
220V	960W	450W								
110V	995W	440W								
標準配件	電源線, VGA 訊號線, 遙控器(附電池), 鏡頭蓋, 使用手冊 1 (CD), 保固卡									
選購配件	燈泡, 遙控器, 提把, 堆疊腳, 鏡頭(x6), 防塵網									

選購鏡頭規格

鏡頭名稱	超短焦	短焦	標準鏡頭	中長焦	長焦	超長焦
型號	D88-WF185 01	D88-WZ01	D88-ST00 1	D88-SMLZ 01	D88-LOZ1 01	D88-LOZ2 01
投射比	0.76	1.25-1.79	1.72-2.27	2.22-3.67	3.58-5.38	5.31-8.26
變焦比	--	1.41	1.3	1.65	1.5	1.55
F#	1.85	1.85-2.5	1.64-1.86	1.86-2.48	1.85-2.41	1.85-2.48
投射尺寸	40"- 500"	40"- 500"	40"- 500"	40"- 500"	40"- 500"	40"- 500"
投射距離	0.64-8.5m	1.05-19.59m	1.45-24.85 m	1.87-40.33 m	3.01-59.02 m	4.42-91.54 m

©2012 Vivitek Corporation. Values, weights and dimensions shown are approximate. Errors and omissions accepted. Specifications are subject to change without prior notice. Vivitek is a trademark of Vivitek Corporation.