

# Vivitek D8800

## 高亮度工程投影機



### 產品特色

- 真實解析度 WUXGA (1920 x 1200)
- 超高亮度 8000 流明
- DLP® BrilliantColor™ 亮麗色彩技術讓影像更加生動活潑
- 內建硬體邊緣融合
- 針對不同的使用環境可更換選購鏡頭 (6 種鏡頭可供更換)
- 豐富的輸出入介面 · 包含: HDMI v1.3, DVI-D, Component, 3G HDS DI-In, 3G HDS DI-Out, VGA-Out, RJ45 及 RS-232C
- 內建硬體邊緣融合技術
- 前側及側邊可更換防塵網
- RJ45 網路控制介面
- 內建 12V trigger 觸發
- 方便的燈泡更換設計

### Product Photos



產品規格										
顯示技術	DLP									
投影亮度	8000 流明									
真實解析度	WUXGA (1920 x 1200)									
最大支援解析度	WUXGA (1920 x 1200)@60Hz									
對比度	3000:1									
燈泡使用時間 /瓦特數	2000/2500 Hours (標準 / 經濟 模式), 400W x 2									
鏡頭投射比(標準鏡頭)	1.72 - 2.27:1									
投影尺寸 (對角線)	50 吋- 500 吋									
投影距離	1.83 - 14.9 公尺 (6ft - 49ft)									
鏡頭	F = 1.6 - 1.9 f = 25.7 - 33.7mm									
鏡頭縮放比	1.3 倍									
投影尺寸	16.10 真實, 4.3 及 16:9 相容									
Offset	0% ~ +50%									
梯形修正	+/-30° 垂直, 水平:+/-35°									
同步頻率	水平頻率: 15 - 108kHz 垂直頻率: 48 - 120 Hz									
邊緣融合	有 (內建)									
鏡頭位移	水平:+/- 50%, 垂直: +/- 10%									
視訊相容	SDTV(480i/576i), EDTV (480p/576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC/NTSC 4.43, PAL B/G/H/I/M/N 60, SECAM									
輸入/出介面	HDMI v1.3, DVI-D, Component (YPbPr), VGA-In, S-Video, Composite, 3G HDS DI-In, 3G HDS DI-Out, RJ45, 12V Trigger, RS-232C, Wired Remote									
投影方式	正投/吊掛, (前投 或 背投)									
機器體積 (W x D x H)	508 x 552.6 x 229mm (20" x 21.8" x 9")									
機器淨重 (不含鏡頭)	24 公斤 (52.9lbs)									
噪音質	39 dB/39 dB (單燈模式 經濟/標準 模式) 39 dB/43 dB (雙燈模式 經濟/標準 模式)									
電源	AC 100-240V, 50/60Hz									
消耗功率	<table border="1"> <thead> <tr> <th>供應電源</th> <th>雙燈模式</th> <th>單燈模式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>220V</td> <td>960W</td> <td>450W</td> </tr> <tr> <td>110V</td> <td>995W</td> <td>440W</td> </tr> </tbody> </table> 待機模式: 0.5W (不含 RJ-45, RS-232 開啟)	供應電源	雙燈模式	單燈模式	220V	960W	450W	110V	995W	440W
供應電源	雙燈模式	單燈模式								
220V	960W	450W								
110V	995W	440W								
標準配件	電源線, VGA 訊號線, 遙控器(附電池), 鏡頭蓋, 使用手冊 1(CD), 保固卡									
選購配件	燈泡, 遙控器, 提把, 堆疊腳, 鏡頭(x6), 防塵網									

### 選購鏡頭規格

鏡頭名稱	超短焦	短焦	標準鏡頭	中長焦	長焦	超長焦
型號	D88-WF185 01	D88-WZ01	D88-ST00 1	D88-SMLZ 01	D88-LOZ1 01	D88-LOZ2 01
投射比	0.76	1.25-1.79	1.72-2.27	2.22-3.67	3.58-5.38	5.31-8.26
變焦比	--	1.41	1.3	1.65	1.5	1.55
F#	1.85	1.85-2.5	1.64-1.86	1.86-2.48	1.85-2.41	1.85-2.48
投射尺寸	40"- 500"	40"- 500"	40"- 500"	40"- 500"	40"- 500"	40"- 500"
投射距離	0.64-8.5m	1.05-19.59m	1.45-24.85 m	1.87-40.33 m	3.01-59.02 m	4.42-91.54 m

©2012 Vivitek Corporation. Values, weights and dimensions shown are approximate. Errors and omissions accepted. Specifications are subject to change without prior notice. Vivitek is a trademark of Vivitek Corporation.