

攜帶型投影機

# Vivitek DX263

高解析高亮度投影機



## 功能

- 高亮度 3,500 ANSI 流明，可在明亮的會議室中投影
- 15,000:1 超高對比度演示文稿和銳利的文字
- XGA(1024 x 768) 解析度達到最大 WUXGA (1920 x 1200)
- 6 段 (RGBYCW) 色輪改進和生動的色彩再現
- 通過 DLP® Link™ 和 HDMI v.1.4 3D Ready
- 2 瓦音訊揚聲器和音訊輸入輸出連接埠的音訊
- 安靜的操作與低 29dB (Eco 模式下) 雜訊
- 頂級雙面的燈罩為簡單的燈拆卸和安裝
- 多語言 OSD (螢幕顯示) 功能表
- 環保與小於 0.5 w 的電源在待機模式
- 可攜式和羽量級重量只有 2.6 kg
- 防盜安全功能包括：Kensington® 安全插槽、安全欄和電源按鈕鎖定

## 照片



## 規格

顯示技術	Single 0.55"DLP Technology by TI
亮度	3,500 ANSI 流明
解析度	XGA (1024x 768)
支援最大解析度	WUXGA (1920 x 1200)
對比度	15,000:1
燈泡壽命/類型	5,000/7,000/10000 小時 (Normal/Eco./Dynamic) 210W
投射比	1.94-2.32
螢幕尺寸 (對角線)	60"-300"
投影距離	1.6 m-10.1 m
投影鏡頭	F#2.46-2.66 · f=21.8-25.6mm
縮放比例	1.2x
螢幕比例	4:3
仰角	104%± 5%
梯形修正	垂直：±40°
水平頻率	15-102 Hz
垂直頻率	23-120 Hz
3D 支援	YES(DLP®Link)
揚聲器	2W
電腦相容性	VGA ,SVGA,XGA,SXGA,UXGA,WUXGA@60hz, Mac
影像訊號	SDTV(480i,576i),EDTV(480p,576p),HDTV(720p,1080 i/p),NTSC(M,3.85/4.43MHz),PAL(B,D,G,H,I,M,N),SE CAM(B,D,G,K,K1,L)
輸入及輸出連接埠	HDMI v1.4b (x2) · Composite Video · S-Video · VGA-IN (x1) · Audio-In (Mini-Jack) · VGA-Out(x1) · Audio-Out (Mini-Jack) · RS232 · USB (Service)
投影方式	正投·背投·倒吊·
安全鎖	Kensington®安全插槽，鍵盤鎖
尺寸(WxDxH)	331 x 244 x 105 mm
重量	2.6 kg
顏色	白色
噪音	32dB/29dB (正常/生態·模式)
電源	AC 100-240 v , 50/60 Hz
功耗	TBDW (正常模式) , TBDW (生態·模式) , < 0.5 w (待機模式)
標準配件	電源線，VGA 訊號線，遙控器，鏡頭蓋

© 2017 Vivitek。Vivitek 是三角洲電子公司的商標 其他商標是其各自擁有者的屬性。值、重量和尺寸顯示是近似的。接受錯誤和遺漏。規格是隸屬更改恕不另行通知。

