

短焦投影機

Vivitek DX28ASTAA

短焦高亮度投影機



功能

- 高亮度 3,300 ANSI 流明，可在明亮的會議室中投影
- 15,000:1 超高對比度演示文稿和銳利的文字
- 短距離大畫面 86"吋投影畫面只需距離 1 公尺
- 短焦投影機簡報者站在螢幕前不阻擋圖像、投射陰影和眼睛直視
- XGA (1024 x 768) 解析度達到最大 WUXGA (1920 x 1200)
- 6 段 (RGBYCW) 色輪改進和生動的色彩再現
- 通過 DLP® Link™ 和 HDMI v.1.4 3D Ready
- 2 瓦音訊揚聲器和音訊輸入輸出連接埠的音訊
- 安靜的操作與低 29dB (Eco 模式下) 雜訊
- 頂級雙面的燈罩為簡單的燈拆卸和插入
- 多語言 OSD (螢幕顯示) 功能表
- 環保與小於 0.5 w 的電源在待機模式
- 可攜式和羽量級重量只有 2.6 kg
- 防盜安全功能包括：Kensington® 安全插槽、安全欄和電源按鈕鎖定

照片



規格

顯示技術	Single 0.55"DLP Technology by TI
亮度	3,300 ANSI 流明
解析度	XGA (1024 x 768)
支援最大解析度	WUXGA (1,920 x 1,200)
對比度	15,000:1
燈泡壽命/類型	5,000/7,000/10000 小時 (Normal/Eco./Dynamic) 210W
投射比	0.63
螢幕尺寸 (對角線)	56"-86"
投影距離	0.7 m — 1.1 m
投影鏡頭	F = 2.65, f = 22.9 毫米
縮放比例	固定的鏡頭
螢幕比例	4:3
仰角	104%± 5%
梯形修正	垂直：±40°
水平頻率	15-102 Hz
垂直頻率	23-120 Hz
3D 支援	YES(DLP®Link)
揚聲器	2W
電腦相容性	VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, WUXGA @ 60Hz, Mac
影像訊號	SDTV(480i, 576i), EDTV(480p, 576p), HDTV(720p, 1080i/p), NTSC(M, 3.85/4.43MHz), PAL(B, D, G, H, I, M, N), SECAM(B, D, G, K, L)
輸入及輸出連接埠	HDMI v1.4b (x2), Composite Video, S-Video, VGA-IN (x1), Audio-In (Mini-Jack), VGA-Out(x1), Audio-Out (Mini-Jack), RS232, USB (Service)
投影方式	正投, 背投, 倒吊
安全鎖	Kensington® 安全插槽, 鍵盤鎖
尺寸(WxDxH)	331 x 244 x 105 mm
重量	2.6 kg
顏色	白色
噪音	32dB/29dB (正常/生態. 模式)
電源	AC 100-240 v, 50/60 Hz
功耗	TBDW (正常模式), TBDW (生態. 模式), < 0.5 w (待機模式)
標準配件	電源線, VGA 訊號線, 遙控器, 鏡頭蓋

© 2017 Vivitek. Vivitek 是三角洲電子公司的商標 其他商標是其各自擁有者的屬性。值、重量和尺寸顯示是近似的。接受錯誤和遺漏。規格是隸屬更改恕不另行通知。

