

# Vivitek DX4730Z

高性能 XGA 雷射投影機  
MHL 高相容性



## 功能

- DLP® DarkChip3™ 和 BrilliantColor™ 技術為黑色層次和鮮豔彩色圖像
- 雷射光源高亮度、高壽命，節省燈泡耗材更換
- 無汞燈泡設計和高能源效率
- 光源壽命可達 20000 小時的運作時間
- 圖像品質動態 20,000:1 對比度的及 5,500 ANSI 流明。
- 高靈活性的手動變焦及縮放鏡頭容易調整和定位
- 靈活性的水平和垂直鏡頭移位安裝更容易
- 幾何校正功能：四角校正、水平梯形校正、垂直梯形校正
- 行動裝置的 MHL 設備相容性
- 全套的顯示連接輸入和輸出包括：HDMI v1.4b (x2), MHL/HDMI 1.4b, Composite Video, VGA-In, Audio-In RCA (L/R), Audio-In (Mini-Jack), MIC-In (3.5mm), VGA-Out, Audio-Out RCA (L/R), 3D Sync-Out, USB Type A Power (5V/1.5A), RJ45, RS232, USB (Service)
- 聲音訊 10W 電源 (5W x 2) 與多個音訊輸入和音訊輸出埠
- 3D 同步埠用於與 IR (紅外線) 3D 被動同步協定的相容性
- 360° 角度安裝操作和投影設計
- 氣密密封引擎的性能，減少對灰塵和纖維進入投影機
- 8組預先設定的顯示模式選擇，可選得到最合適的顯示圖像
- 網路和系統管理通過 RJ45 網路監控及Crestron® RoomView™ 網路監控和管理
- 防盜安全功能包括：Kensington® 安全插槽和安全欄

## 規格

顯示類型	單片機 0.55" DLP 德州儀器晶片
亮度	5,500 ANSI 流明
解析度	XGA (1024 x 768)
支援解析度	WUXGA (1920 x 1200) @60 Hz
對比度	20,000:1
光源及壽命	2 0 0 0 0 小時 (雷射光學引擎)
投射比	1.5-2.5:1
影像尺寸 (對角線)	29.5"-300"
投影距離	1.5-9 m
鏡頭	F #2.45-3.13, f = 17.23- 27.9 mm
縮放比例	1.65 x
畫面比例	4:3
仰角	142%/121%
梯形修正	垂直 ±30°, 水平 ±30°
水平頻率	15.31-102kHz
垂直頻率	24-30 Hz, 47-120 Hz
3D 相容性	Yes (DLP® Link™, HDMI 1.4 (Blu-Ray 3D))
揚聲器	5W (x2)
鏡頭位移	垂直：14.5% 水平：6.4%
電腦相容性	VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA, WUXGA @ 60 Hz, Mac
支援影像訊號格式	SDTV (480i, 576i) / EDTV (480p, 576p) / HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B,D,G,H,I,M,N) SECAM (B,D,G,K,K1,L)
I/O 連接埠	HDMI v1.4b (x2), MHL/HDMI 1.4b, Composite Video, VGA-In, Audio-In RCA (L/R), Audio-In (Mini-Jack), MIC-In (3.5mm), VGA-Out, Audio-Out RCA (L/R), 3D Sync-Out, USB Type A Power (5V/1.5A), RJ45, RS232, USB (Service)
投射方式	投射方式 桌面, 倒吊 (正投或背投)
安全鎖	Kensington® Security Slot, Security Bar, Keypad Lock
尺寸(WxDxH)	350 x 450 x 151 mm
重量	10.5 Kg
噪聲值	43dB/38dB (Normal/Eco. Mode)
供電	AC 100-240V, 50/60Hz
耗能	500W (Normal Mode), 440W (Eco. Mode), <0.5W (Standby Mode), <2W (LAN Standby Mode)
標準配件	電源線, VGA 訊號線, 遙控器, 濾網, 隨附文件

## 照片

