

攜帶型投影機

Vivitek DS272

高解析高亮度投影機



功能

- 高亮度 4000 ANSI 流明，可在明亮的會議室中投影
- 15,000:1 超高對比度演示文稿和銳利的文字
- 解析度達到最大 WUXGA (1920 x 1200)
- 6 段 (RGBYCW) 色輪改進和生動的色彩再現
- 通過 DLP® Link™ 和 HDMI v.1.4 3D Ready
- 2 瓦音訊揚聲器和音訊輸入輸出連接埠的音訊
- 安靜的操作與低 28dB (Eco 模式下) 雜訊
- 頂級雙面的燈罩為簡單的燈拆卸和安裝
- 多語言 OSD (螢幕顯示) 功能表
- 環保與小於 0.5 w 的電源在待機模式
- 可攜式和羽量級重量只有 2.6 kg
- 防盜安全功能包括：Kensington® 安全插槽、安全欄和電源按鈕鎖定
-

照片



規格

顯示技術	Single 0.55"DLP Technology by TI
亮度	4000 ANSI 流明
解析度	SVGA (800 x 600)
支援最大解析度	WUXGA (1920 x 1200)
對比度	15,000:1
燈泡壽命/類型	5,500/7,000/10000 小時 (Normal/Eco./Dynamic) 210W
投射比	1.93-2.35
螢幕尺寸 (對角線)	40"-300"
投影距離	1.6 m-12.2m
投影鏡頭	F#2.42-2.62 · f=21.8-25.6mm
縮放比例	1.2x
螢幕比例	4:3
仰角	107%± 5%
梯形修正	垂直：±40°
水平頻率	15-102 Hz
垂直頻率	23-120 Hz
3D 支援	YES(DLP@Link)
揚聲器	2W
電腦相容性	VGA ,SVGA,XGA,SXGA,UXGA,WUXGA@60hz, Mac SDTV(480i,576i),EDTV(480p,576p),HDTV(720p,1080 i/p),NTSC(M,3.85/4.43MHz),PAL(B,D,G,H,I,M,N),SECAM(B,D,G,K,L)
影像訊號	
輸入及輸出連接埠	HDMI v1.4b (x2) (HDCP v1.4 Compliant), Composite Video, S-Video, VGA-In (x2), Audio-In (Mini-Jack), VGA-Out, Audio-Out (Mini-Jack), RS232, USB (Service)
投影方式	正投-背投-倒吊
安全鎖	Kensington®安全插槽，鍵盤鎖
尺寸(WxDxH)	331 x 244 x 105 mm
重量	2.6 kg
顏色	白色
噪音	32dB/29dB (正常/生態。模式)
電源	AC 100-240 v, 50/60 Hz
功耗	250W (Normal Mode), 210W (Eco. Mode), <0.5W (Standby Mode)
標準配件	電源線，VGA 訊號線，遙控器，鏡頭蓋

©2017 Vivitek. Vivitek is a trademark of Delta Electronics, Inc. Other trademarks are the properties of their respective owners. Values, weights and dimensions shown are approximate. Errors and omissions accepted. Specifications are subject to change without prior notice.

